


365
dagar effektiv
året runt

Uppföljaren till
testvinnaren **Prestige**

Vår bästa **LG Värmepump** någonsin. En **A+++** modell som ger en extremt hög besparing och värme hela vintern. En toppresterande och kraftfull värmepump för den som kräver det bästa.

Kinnan har som äldsta distributör av värmepumpar i Norden varit med och utvecklat värmepumpen för Nordiska klimatet sedan starten 1989 tillsammans med våra tillverkare.


-30°C

Fungerar vid
utetemperatur
ned till -20°C


WIFI

Förberedd för WIFI
-styrning


**3,1 kW vid
-30 grader**

Extremt bra kapacitet.


5,2

SCOP


1,000,000

över 1 miljon
kunder i
Norden

LG NORDIC PRESTIGE PLUS



Teknisk data för väggmonterad inne/utedel

			F09NAK	F12NAK
Maximal Kapacitet			6,60 kW	7,00 kW
VärmeKapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	3,20 (0,30-6,60)	4,00 (0,30-7,00)
VärmeKapacitet vid -7	Max	kW	4,50	4,90
VärmeKapacitet vid -15	Max	kW	3,80	4,40
VärmeKapacitet vid -20		kW	3,10	-
COP			5,61	5,30
SCOP	Nominell	Energiklass	5,2 (A+++)	5,10 (A+++)
Anslutningseffekt Värme	Nominell	kW	0,570	0,755
Strömförbrukning Värme	Nominell	A	2,90	3,80
SEER	Nominell	Energiklass	9,10 (A+++)	8,90 (A+++)
Kylkapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	2,50 (0,30-3,80)	3,50 (0,30-4,0)
Anslutningseffekt Kyla	Nominell	kW	0,463	0,780
Strömförbrukning kyla	Nominell	A	2,30	3,50
Spänning/Elanslutning			V	230 / utedel
Kabel till inredel			4-ledare	4-ledare
Startström			A	2,90
Lämplig Säkring			A	10
Avfuktning			l/h	1,5
Rördimension			vätska - gas	1/4" - 3/8"
Min rörlängd			m	3
Max rörlängd			m	20
Max höjdskillnad			m	10
Köldmedia, mängd			R410a, 1150g	R410a, 1150g
Förfylld utedel för			m	7,5
Efterfyllning			g/m	20
Luftflöde (inne)			Värmedrift max	m ³ /h
Ljudnivå (inredel)			Värmedrift (Hi/Med/Lo)	dB(A)
			Kyl drift (Lo-sleep)	dB(A)
Ljudnivå (utedel)				dB(A)
Dimensioner Inredel			H x B x D	mm
Dimensioner Utedel			H x B x D	mm
Driftsområde			Värmedrift Min/Max	°C
			Kyl drift Min/Max	°C
Nettovikt inredel			kg	11,5
Nettovikt utedel			kg	35

